



## Boletim Técnico

Nº: BT-ATL-001

**PRODUTO: THINNER PARA PU / POLIÉSTER**

Revisão: 00

Data: 13/01/17


### Descrição do produto:

Diluição de: Vernizes PU Autoluks, Esmaltes PU Autoluks, Primers PU Autoluks e Bases poliéster.

### Composição:


Hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, ésteres e acetatos.

### Preparação de Superfície:



Consultar Boletim Técnico do produto a ser diluído.

### Catalise e/ou diluição:




Consultar Boletim Técnico do produto a ser diluído.

### Aplicação:



Consultar Boletim Técnico do produto a ser diluído.

### Secagem:



Consultar Boletim Técnico do produto a ser diluído.

### Uso de EPI:



Antes de utilizar o produto, ler as instruções no verso da embalagem. Lembrando-se sempre de utilizar máscaras de vapores orgânicos, luvas de borrachas nitrílica, óculos de segurança, para manusear e aplicar o produto.

As informações citadas neste documento são baseadas em experiências práticas e em testes de laboratório. O fabricante do produto assegura a qualidade do produto somente quando aplicado por um profissional treinado com as especificações. Reservamo-nos o direito de alterar qualquer informação aqui citada.

[www.autoluks.com.br](http://www.autoluks.com.br) / SAC 0800 771 9998

Estrada dos Casa, 2.401 – São Bernardo do Campo – SP – CEP 09840-000 TEL.: 11- 4344-3800.

**DOVAC Indústria e Comércio Ltda.**