


Descrição do produto:


Recomendado para pintura geral e retoques com ótima resistência química e física. Produto aplicado sobre primer confere alta performance e excelente rendimento. Além de possuir secagem rápida e excelente brilho ao acabamento, proporciona proteção ao intemperismo e proteção aos raios solares. Produto indicado para o uso de profissionais treinados.

Composição:


Resinas acrílicas poliuretânicas, solventes aromáticos, ésteres e aditivos especiais.

Preparação de Superfície:

Limpar adequadamente a superfície, retirando sujeiras, oleosidade, ferrugem, e qualquer contaminação que possa estar impregnada na superfície. Utilizar solução Desengraxante Autoluks para limpeza. A superfície deve estar devidamente preparada, com aplicação de Wash Primer Autoluks e Primer PU Autoluks.


Catálise e/ou diluição:

3 partes em volume de Esmalte PU Autoluks.
1 parte em volume de Endurecedor para Esmalte PU Autoluks.
10 a 20% de Thinner para PU/Poliéster Autoluks.

Aplicação:**Deve ser aplicado sobre:**

Primer PU Autoluks

Aplicar 2 a 3 passadas preferencialmente cruzadas com intervalos de 5 a 10 minutos entre passadas, lembrando sempre de regular a pressão de ar entre 45 a 50 lbs/pol2.

Secagem:**Estufa:**

30 minutos a 60°C

Ao ar a 25°C

Livre de pó

5 a 10 minutos

Manuseio

4 a 5 horas

Final

20 horas

Uso de EPI:

Antes de utilizar o produto, ler as instruções no verso da embalagem, lembrando-se sempre de utilizar máscaras de vapores orgânicos, luvas de borrachas nitrílica, óculos de segurança, para manusear e aplicar o produto.

As informações citadas neste documento são baseadas em experiências práticas e em testes de laboratório. O fabricante do produto assegura a qualidade do produto somente quando aplicado por um profissional treinado com as especificações. Reservamo-nos o direito de alterar qualquer informação aqui citada.