



MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

## BOLETIM TÉCNICO

**Produto:** ESMALTE SINTÉTICO COMPLEMENTO GRAFITE (claro e escuro)

**Classificação:**

Produto classificado conforme ABNT NBR 11.0702 de 07/2010 - Tipo 4.2.1.5

**Descrição:**

Grafite é a tinta sintética fosca com dupla ação: fundo e acabamento.

**Indicação:**

Indicada para superfícies internas e externas de metais ferrosos.

**Diferenciais:**

Sua fórmula contém alumínio que proporciona maior proteção, resistência e durabilidade.

### Propriedades físico-químicas

**Cor:**

Grafite Claro/Escuro

**Viscosidade:**

70 - 80UK

**Brilho (60°):**

Não aplicável  
Peso Específico: 1,200 - 1,240 g/cm<sup>3</sup>

**Sólidos/Volume:**

48,0 - 52,0% VOC (compostos orgânicos voláteis: 511,91 g/L)

**Sólidos/Peso:**

63,7 - 67,7%

**Ponto de fulgor:**

37°C

### Informações técnicas

**Composição:**

Resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, secantes, aditivos e solventes alifáticos e alumínio.

**Prazo de validade:**

36 meses



**Paixão por Qualidade**

MAZA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

**Embalagem:**

3,6L e 900ml

**Informações Toxicológicas:**

Média toxicidade

**Dados de aplicação**

**Diluyente:**

Thinner SM 800

**Diluição:**

A pincel ou rolo diluir no máximo 10%. A revólver diluir no máximo 30%.

**Rendimento:**

Até 60 m<sup>2</sup>/demão/galão

**Nº de Demãos:** Em geral 2 demãos, cruzando as passadas. Porém, dependendo do tipo de superfície e ambiente, pode ser necessário um número maior de demãos.

**Acessórios de Pintura**

**Áreas grandes:**

Rolo de espuma ou revólver.

**Áreas pequenas:**

Pincel com cerdas macias.

**Limpeza:**

Limpe as ferramentas com Diluyente Aguarrás Maza.

**Secagem:**

Toque: 4 a 6 horas;

**Entre demãos:**

8 horas;

**Final:**

18 a 24 horas

**Recomendações:**

Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

**Última Revisão: 31/07/2017**

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.